

## Пригородный автобус НЕФАЗ 5299-11-42 на ДТ ЕВРО-4



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 12 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)

Технические характеристики	5299-11-42
<b>Пассажировместимость</b>	
Количество мест для сидения	45
Общая, чел	96,89
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Масса снаряженного автобуса, кг	10980
Полная масса автобуса, кг	17900
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6400
- нагрузка на задний мост, кг	11500
<b>Габаритные размеры</b>	
Габаритные размеры	11885*2500*3144...3250
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	360
Высота пола на передней площадке, мм	730
Расстояние от пола до потолка, мм	2190
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	90
Базовое шасси	КамАЗ-5297-G4
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
<b>Двигатель / вид топлива</b>	<b>ДТ</b>

Модель	Cummins ISB6.7e4270B
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	188 (270)
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	940
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	6700
<b>Коробка передач</b>	
Модель	VOITH, D 854.3E / ZF 6S 1200BO; ZF 6S1310BO
Тип	Автоматическая /механическая
ГУР	ZF8098955
<b>Тормоза</b>	
Тип	Барабанные задние и передние WABCO
<b>Главная передача</b>	
Тип	RABA, двойная
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Зависимая, пневматическая
Задняя	Зависимая, пневматическая

#### Базовое оснащение:

- Система пожаротушения двигателя и отсека ПЖД с оповещением водителя
- ПЖД Webasto
- Отопители салона
- Отопитель водителя
- Вещевой ящик личных вещей водителя
- Радиооборудование и переговорное устройство
- Цвет белый
- Раздельное ветровое стекло на городском автобусе, панорамное ветровое стекло на междугороднем автобусе
- Перегородка водителя в городском автобусе
- Тонированные стекла со сдвижными форточками
- Защита ДВС, ПЖД, КПП
- Двойное остекление в междугороднем автобусе
- ЗИП, аптечка, огнетушитель 2 шт., домкрат 2 шт., противооткатный упор 2 шт.

#### Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Северные опции
- Механизм подъема инвалидных колясок для автобуса со средним уровнем пола
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика